

SMLOUVA O DÍLO

č.37/2017

Objednatel

Obec Mořkov

sídlo: Horní 10, 742 72 Mořkov
zastoupení: Ivana Váňová
IČ: 00298191
DIČ: CZ00298191
(dále jen Objednatel)

OBEC MOŘKOV	Čís. dop.
Došlo: 14 -07- 2017	Zprac. Jaroschová
Č. j.: 880	Ukl. znak
Přil.:	

a

Zhotovitel

JVAgro Morava s.r.o.

sídlo: Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
zastoupený: Jaroslavem Bolcekm - jednatelem
kontaktní osoby: Jaroslav Bolcek, tel.č.: 603 269305
IČ: 26826411
DIČ: CZ26826411
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 255362230/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 27768
(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle Občanského zákoníku České republiky v platném znění smlouvu o dílo tohoto znění:

I.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést stavební práce za účelem zhotovení díla:

"Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov"

v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy a v souladu s projektovou dokumentací zpracované autorizovaným architektem Archikon, Ing. arch. Jan Siuda, Podříčí 107, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, dále jen projektová dokumentace.

Objednatel se zavazuje dílo provedené za podmínek obsažených v této smlouvě převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

II.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:
 - termín zahájení prací: 17.07.2017
 - termín dokončení prací: 30.10.2017
2. Místo plnění: Fotbalový stadion TJ Mořkov, Sportovní 463, Mořkov

III.

Cena za dílo

1. Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena bez DPH:	888.666,83Kč
Slovy: Osmsetosmdesátosmtisícsetšedesátšest korunčeských a osmdesáttri haléřů	

Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platné zákonné úpravy v době vzniku zdanitelného plnění.

2. Zhotovitel se seznámil s předmětem díla dle zadávací dokumentace a je srozuměn s jeho rozsahem prací dle položkového rozpočtu.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná pro rozsah díla podle čl. I, odst. 1. po celou dobu realizace stavby v termínech podle čl. II., bodu 1. Daň z přidané hodnoty bude účtována v souladu s platnými zákonnými předpisy v době vzniku uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena je stanovena dle cenové nabídky ze dne 03.07.2017
5. Další jednotkové práce nad rámec rozpočtu budou vždy naceněny zhotovitelem a zaslány objednateli emailovou poštou ke schválení, kdy každý takovýto email s vícepracemi bude mít své pořadové číslo. Objednatel je povinen vždy do 48 hodin od odeslání emailu zhotovitelem odsouhlasit předmětné vícepráce. Pokud tak objednatel neučiní, nebo vysloví nesouhlas s těmito vícepracemi, tak ty se nebudou realizovat. Pokud by bez těchto víceprací nebylo možné at' již z technologických či kvalitativních důvodů pokračovat v díle, tak zhotovitel přeruší práce do doby vyhotovení dodatku ke Smlouvě o dílo, kde budou specifikovány důvody pro které objednatel nesouhlasí s navrženými vícepracemi a kde bude uvedeno, že zhotovitel neponese odpovědnost za vady vzniklé v záruční lhůtě, které souvisely s neodsouhlasenými vícepracemi které navrhl zhotovitel. Případná doba přerušení díla se nepočítá do sjednané realizace díla. Po dokončení díla bude vyhotoven dodatek ke Smlouvě o dílo, kde bude provedena rekapitulace všech víceprací odsouhlasených a provedených na výše uvedené akci.
6. Cena je specifikována položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou této smlouvy (příloha č. 1) a projektovou dokumentací.
7. Změna ceny je přípustná pouze na základě oboustranné dohody písemně stanové dodatkem smlouvy.
8. Tvorba ceny víceprací nad rozsah projektové dokumentace (nebo při odpočtu méně prací) je následující:

pro práce shodné s rozpočtem platí jednotkové ceny dle rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy

pro práce neobsažené v rozpočtu bude platit cena ve výši max. 90% platné cenové úrovně RTS

pro práce neobsažené v rozpočtu účtované v hodinové sazbě ve výši max. 200,00Kč/hod.

9. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného odsouhlasení, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

IV.

Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel se zavazuje na základě řádně vystavených faktur uhradit cenu jednotlivých plnění v termínu splatnosti stanovených touto smlouvou.
2. Nedílnou součástí faktury musí být soupis oboustranně odsouhlasených provedených prací.
3. Faktury za provedené práce bude vystavovány měsíčně, vždy k prvnímu dni měsíce za měsíc předcházející
4. Splatnost faktury je stanovena na 10 dní od doručení faktury.
5. Objednatel splní svou platební povinnost v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje objednateli platit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s ukončením díla zaviněného zhotovitelem.
2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli platit smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury ve lhůtách stanovených v čl. IV.
3. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

VI.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku 36 měsíců s výjimkou veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
2. Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního předání díla.
3. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě, špatnou manipulací a na běžné opotřebení provozem.

4. Objednatel je povinen oznámit reklamované závady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Oznámením se rozumí
5. telefonické oznámení nebo písemné oznámení. Písemným oznámením se rozumí i doručení na e-mailovou adresu zhotovitele.
6. Zhotovitel se dostaví k prohlídce reklamované vady nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín odstranění reklamované vady, případně uvede důvod odmítnutí reklamace.
7. V případě výskytu vad, na které se vztahují záruky, se zhotovitel zavazuje zahájit práce na odstranění těchto vad:

do 5 dnů od oznámení reklamace objednatelem

do 48 hodin od oznámení reklamace objednatelem na zjištěné vady, které by přímo ohrozily provoz/užívání díla.

VII.

Dodání díla

1. Dílo se považuje za dodané řádným ukončením, vyklizením a protokolárním předáním předmětu díla objednateli v místě plnění.
2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí ukončeného díla 5 dnů předem.
3. Objednatel je povinen se k převzetí díla v oznámeném termínu dostavit.
4. O průběhu a výsledku předávacího řízení sepíší smluvní strany protokol, v jehož závěru objednatel uvede, zda dílo přejímá. V případě nepřevzetí uvede důvod.
5. V případě výskytu závad nebránících v užívání budou tyto přesně v protokolu o předání/převzetí díla uvedeny včetně termínu odstranění.

VIII.

Závazky zhotovitele a objednatele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Je povinen zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
3. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
4. Zhotovitel je oprávněn plochu staveniště užívat bezplatně. Elektrická energie a voda budou uhrazeny na základě skutečné spotřeby.
5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. V ceně zhotovení díla jsou zahrnuty veškeré náklady na vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště.
6. Zhotovitel je pojištěn a odpovídá za škody vzniklé v souvislosti s prováděním stavby, a to i třetím osobám.

7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy,
8. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli veškeré nenadálé skutečnosti, které mohou ovlivnit kvalitu a provedení díla.
9. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení plnění smlouvy, údaje o časovém postupu prací, o jejich množství i jakosti a zdůvodnění odchylek od projektu. Vedení deníku se řídí platnými zákonnými předpisy. Stavební deník bude stále k dispozici na staveništi.

IX.

Vzájemný styk a doručování

1. Všechna oznámení podle této smlouvy budou směřována na kontakty uvedené v úvodní části smlouvy.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel vzájemně písemně, patří zejména:
 - a) soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla

XI.

Zvláštní ujednání

1. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.
2. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.
3. Pokud není v této Smlouvě ustanoveno odlišně, platí obecná ustanovení Zákona občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění.

XII.

Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými osobami oprávněnými za účastníky smlouvy jednat.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem smlouvy v celém rozsahu souhlasí.

Přílohy:

1. projektová dokumentace stavby
2. rozpočet díla

V Mořkově

Dne: 12.července 2017


V Rožnově pod Radhoštěm

dne: 12.července 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Obec Mořkov, Horní 10
742 72 Mořkov 11



Vaňová Ivana
starostka obce



Jaroslav Bolcek
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N0102017b
Stavba: Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

KSO: CC-CZ: 27.3.2017
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 26826411
Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov DIČ: CZ26826411

Uchazeč: IČ: 26826411
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm DIČ: CZ26826411

Projektant: IČ: 26826411
Ing. arch. Jan Siuda DIČ: CZ26826411

Poznámka: soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy URČ. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚŘS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky

Cena bez DPH 888 666,83

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	snížená	21,00%	888 666,83	186 620,03
		15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH V CZK 1 075 286,86

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N0102017b

Stavba: Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Místo: Datum: 27.3.2017

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
001	Přístavba sociálního zařízení hřiště	888 666,83	1 075 286,86	STA
002	Zdravotně technické instalace	603 947,58	730 776,57	STA
003	Vytápění	160 005,51	193 606,67	STA
004	Elektroinstalace	53 907,28	65 227,81	STA
		70 806,46	85 675,82	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov
Objekt:

001 - Přístavba sociálního zařízení hřiště

KSO: CC-CZ: 27.3.2017
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: DIČ:
Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov
Uchazeč: IČ: DIČ:
JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Projektant: IČ: DIČ:
Ing. arch. Jan Siuda

Poznámka:

Cena bez DPH	603 947,58	
DPH základní snížená	Základ daně 603 947,58 0,00	Výše daně 126 828,99 0,00
Cena s DPH	v CZK 730 776,57	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

001 - Přístavba sociálního zařízení hřiště

Místo:

Zadavatel:

Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Uchazeč:

JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 27.3.2017

Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

603 947,58

HSV - Práce a dodávky HSV

355 244,77

1 - Zemní práce	29 286,28
2 - Zakládání	35 393,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	92 607,81
4 - Vodorovné konstrukce	68 333,26
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	102 703,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 057,12
997 - Přesun sutě	883,67
998 - Přesun hmot	16 979,60

PSV - Práce a dodávky PSV

232 134,08

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	42 049,88
712 - Povlakové krytiny	15 381,14
713 - Izolace tepelné	20 538,99
762 - Konstrukce tesařské	1 302,02
764 - Konstrukce klempířské	14 411,78
766 - Konstrukce truhlářské	37 920,65
771 - Podlahy z dlaždic	23 432,87

781 - Dokončovací práce - obklady

74 414,95

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 304,10

781 - Dokončovací práce - obklady	74 414,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 304,10
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 377,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	16 568,73

JV Agro Morava s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLUČNOST

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přístavba sociálního zařízení hřiště TJ Mořkov

Objekt:

001 - Přístavba sociálního zařízení hřiště

Místo:

Zadavatel: Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov
Uchazeč: JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Datum: 27.3.2017
Projektant: Ing. arch. Jan Siuda

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

603 947,58

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

355 244,77

1	K	121101102	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost přes 50 do 100 m	m3	7,408	34,10	252,61	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	----------------

29 286,28

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných příměsí (kamení, kořenu apod.); tyto práce se ocení individuálně. 3. Množství ornice odebrané ze skládek se do objemu výkopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122. 0-11
Odkopávky a prokopávky nezapočtené, se volí pro ornici odebranou z projektovaných dočasných skládek; a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek, b) mimo stavenišť podle objemu každé skládky zvlášť. 4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení ornice na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje. 5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší než 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101; b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10-... c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162. 0-... Vodorovné přemístění výkopku. 7. Sejmuti podmiňuje se oceňuje cenami odkopávek s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

PSC

W ((6,3+2)*(4,95+1))*0,15
W Součet

7,408
7,408

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	13130102	Mouření nezpevněných jam a zářezů s uměním ora do předepsaného profilu a spláči v horní vrstvě 4 do 100 m	m3	1,754	284,00	1 066,14	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
VV			základy					
VV			4,95*1,15*0,4		2,277			
VV			5,5*1,15*0,4		2,530			
VV			4,95*1,15*0,4		2,277			
VV			drenáž					
VV			4,95*1,15*0,3		1,708			
VV			6,9*1,15*0,3		2,381			
VV			4,95*1,15*0,3		1,708			
VV			Součet		12,881			
5	K	132301109	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky od 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za tepivost horniny tř. 4	m3	12,881	110,00	1 416,91	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na přehazení výkopku na přílehlé terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek. 2. Ceny jsou určeny pro rýhy: a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.								
PSC								
VV			základy					
VV			4,95*1,15*0,4		2,277			
VV			5,5*1,15*0,4		2,530			
VV			4,95*1,15*0,4		2,277			
VV			drenáž					
VV			4,95*0,3*1,15		1,708			
VV			6,9*0,3*1,15		2,381			
VV			4,95*0,3*1,15		1,708			
VV			Součet		12,881			
6	K	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	16,635	181,00	3 010,94	CS ÚRS 2016 02

Kód	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopisti nebo na násypisti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypisti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

3,754
12,881
Součet

7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	16,635	14,30	237,88	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	-----------------------------	----	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrži. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po výhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутi ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171. 0. . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

3,754
12,881
Součet

3,754
12,881
16,635

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,270	150,00	4 990,50	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasně skládky předepsané pro projekt tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a pro projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubni ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) výkopek po vyhození z výkopu na povrch předepsaným projektem; c) na dočasné skládky předepsané na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; d) na dočasné skládky předepsané pro projekt tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); e) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňováním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopšti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

pSc

W	3,754*2	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	5,040	750,00	3 780,00	CS ÚRS 2016 02
W	12,881*2						
W	Součet						

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obopsu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektovaného tloušťky obopsu nad, případně i pod potrubím. Pro odečtení objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložení vedení i s jejich obkldy a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje zvlášť.

drenáž

4,95*0,3*1,0

5,9*0,3*1,0

4,95*0,3*1,0

Součet

10	M	583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	10,080	250,00	2 570,00	CS ÚRS 2016 02
				MJ	MNOŽSTVÍ	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena souhlava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	CS ÚRS 2016 02
W			5,04*2		10,080	250,00	2 520,00	CS ÚRS 2016 02
W			Součet		10,080			
11	K	181301102	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	48,300	32,30	1 560,09	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 3 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162. 0-1. Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.

W 4,95*3*2
W 6,2*3
W Součet

29,700
18,600
48,300

D 2 Zakládání

35 393,65

12	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	16,700	42,70	713,09	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu. 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2. Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dříková a přípojná - vodovody a kanalizace

W 4,95+0,3+6,2+0,3+4,95
W Součet

16,700
16,700

13	K	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	16,700	16,40	273,88	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na nařezání filtrační textilie na potřebnou šířku, rozprostření pruhu textilie na uložení drenážní potrubí, urovňování a napnutí textilie před uložení zasypaného materiálu a odsun zbytku textilie.

W 4,95+0,3+6,2+0,3+4,95
W Součet

16,700
16,700

14	K	273313511	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	4,678	2 550,00	11 928,90	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažicí bentonitové suspenze a na průběžné odcerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

W 4,95*6,3*0,15
W Součet

4,678
4,678

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	273351215	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	3,240	240,00	777,60	CS ÚRS 2016 02
	W		(4,95+6,3+4,95)*0,2		3,240			
	W		Součet		3,240			
16	K	273351216	Bednění základových stěn desek svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	3,240	45,80	148,39	CS ÚRS 2016 02
	W		(4,95+6,3+4,95)*0,2		3,240			
	W		Součet		3,240			
17	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,095	36 000,00	3 420,00	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hříbové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto		0,095			
	W		zahr		0,095			
	W		4,95*6,3*3,033/1000					
	W		Součet					
18	K	274313711	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	3,437	2 550,00	8 764,35	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
	W		1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztiženou betonáž pod hladinou pažíci bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.					
	W		4,95*0,4*0,5*1,035		1,025			
	W		5,5*0,4*0,5*1,035		1,139			
	W		4,95*0,4*0,5*1,035		1,025			
	W		5,5*0,3*0,15		0,248			
	W		Součet		3,437			
19	K	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení	m2	0,825	202,00	166,65	CS ÚRS 2016 02
	W		5,5*0,15		0,825			
	W		Součet		0,825			
20	K	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění	m2	0,825	45,80	37,79	CS ÚRS 2016 02
	W							

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a uložení betonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání a uložení betonářské výztuže; tyto se oceňují cenami souboru cen 279 36-... Výztuž základových zdí nosných. 3. Množství jednotek se určuje v m² plochy zdíva.

PSC							
W				2,475			
W				2,750			
W				2,475			
W				7,700			
		Součet					

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

22	K	311238721	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené, lepené tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,27 tl. zdiva 300 mm	m ²	36,904	1 280,00	47 237,12	CS ÚRS 2016 02
							92 607,81	

Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m² plochy konstrukce. 2. Do plochy zdiva se započítává plocha výztuhy nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdiva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m², b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkonových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: - 8911 a -8912 v m délky kapes obvodového zdiva, -8921 až -8924 v m délky vrstvy zdiva. 5. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m²K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdiva.

W				12,623				
W				14,280				
W				12,623				
W				-4,110				
W				1,488				
W				36,904				
		Součet						

23	K	311238801	Zdivo nosné jednovrstvé z cihel děrovaných tepelně izolačních broušené, s integrovanou vnitřní izolací z expandovaného (samozhášivého) polystyrenu lepené celoplošně tenkovrstvou maltou, součinitel prostupu tepla U = 0,16, tl. zdiva 300 mm	m ²	3,876	1 990,00	7 713,24	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce. 2. Do plochy zdíva se započítává plocha vyzdívký nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků. 3. Od plochy zdíva se odečítá: a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2, b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměru kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm. c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových. 4. Množství měrných jednotek se určuje u položek: - 8911 a - 8912 v m délky kapes obvodového zdíva, - 8921 až - 8924 v m délky vrstvy zdíva. 5. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly. 6. Jednotka U (W/m2K) - součinitel prostupu tepla udává tepelné izolační vlastnosti neomítnutého zdíva.								
PSC								
			první vrstva		1,238			
			4,95*0,25		1,400			
			5,6*0,25		1,238			
			4,95*0,25		3,876			
			Součet					
24	K	317168130	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 7 cm výšky 23,8 cm, délky 100 cm	kus	6,000	423,00	2 538,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očistění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání příslušného překládu předepsané délky, c) dočasné montážní podepření blochových překládů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očistění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překládu do vodorovné polohy a začistění vytlačené malty, b) dodání vnitřního keramabetonového překládu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdva tl. 400 mm), případně vysokého překládu (u zdva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překládů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překládu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlád a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překládů; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překládu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překládů na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překládů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na každé straně překládu.

	W	W	3+3	Souč
1	1	1	1	1
2	1	1	1	1
3	1	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	1	1
6	1	1	1	1
7	1	1	1	1
8	1	1	1	1
9	1	1	1	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	1
12	1	1	1	1
13	1	1	1	1
14	1	1	1	1
15	1	1	1	1
16	1	1	1	1
17	1	1	1	1
18	1	1	1	1
19	1	1	1	1
20	1	1	1	1
21	1	1	1	1
22	1	1	1	1
23	1	1	1	1
24	1	1	1	1
25	1	1	1	1
26	1	1	1	1
27	1	1	1	1
28	1	1	1	1
29	1	1	1	1
30	1	1	1	1
31	1	1	1	1
32	1	1	1	1
33	1	1	1	1
34	1	1	1	1
35	1	1	1	1
36	1	1	1	1
37	1	1	1	1
38	1	1	1	1
39	1	1	1	1
40	1	1	1	1
41	1	1	1	1
42	1	1	1	1
43	1	1	1	1
44	1	1	1	1
45	1	1	1	1
46	1	1	1	1
47	1	1	1	1
48	1	1	1	1
49	1	1	1	1
50	1	1	1	1
51	1	1	1	1
52	1	1	1	1
53	1	1	1	1
54	1	1	1	1
55	1	1	1	1
56	1	1	1	1
57	1	1	1	1
58	1	1	1	1
59	1	1	1	1
60	1	1	1	1
61	1	1	1	1
62	1	1	1	1
63	1	1	1	1
64	1	1	1	1
65	1	1	1	1
66	1	1	1	1
67	1	1	1	1
68	1	1	1	1
69	1	1	1	1
70	1	1	1	1
71	1	1	1	1
72	1	1	1	1
73	1	1	1	1
74	1	1	1	1
75	1	1	1	1
76	1	1	1	1
77	1	1	1	1
78	1	1	1	1
79	1	1	1	1
80	1	1	1	1
81	1	1	1	1
82	1	1	1	1
83	1	1	1	1
84	1	1	1	1
85	1	1	1	1
86	1	1	1	1
87	1	1	1	1
88	1	1	1	1
89	1	1	1	1
90	1	1	1	1
91	1	1	1	1
92	1	1	1	1
93	1	1	1	1
94	1	1	1	1
95	1	1	1	1
96	1	1	1	1
97	1	1	1	1
98	1	1	1	1
99	1	1	1	1
100	1	1	1	1

NČ Typ	Kód	Papír	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Zaznamenat
		Překlady keramické výsadě osazené do maltového lože, šířky překládu 7 cm výšky 33 x 8 cm, délky 175 cm	kus	9,000	699,00	6 291,00 CS IRS 2006 02	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	317168133	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překlady 7 cm výšky 23,8 cm, délky 175 cm	kus	9,000	699,00	6 291,00	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -81.. až -82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačení malty, b) dodání příslušného překlady předepsané délky, c) dočasné montážní podepření plochých překlady tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m. 2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na: a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překlady do vodorovné polohy a zajištění vytlačení malty, b) dodání vnitřního keramobetonového překlady a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrenu (u zdíva tl. 400 mm), případně vysokého překlady (u zdíva tl. 440 mm), c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překlady dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce, d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světél délce překlady s dvěma podporami ve třetinné šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně. 3. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na: a) vysoký překlady a svíslou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překlady; tyto se ocení samostatně, b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzii; tyto se ocení samostatně. 4. Množství jednotek se určuje v kusech překlady podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena: a) u plochých překlady na 120 mm na každé straně, b) u vysokých a roletových překlady délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překlady.

PSC

VV 3+3+3
VV Součet

26	K	317234410	Vyzdívká mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,039	3 800,00	148,20	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	-------	----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdávku nad nosníky pro jejich osazení (uklinování zdíva). 2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívký jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svíslého plentování přírub) a výšky nosníku. 3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.

VV 1,3*0,25*0,12
VV Součet

27	K	317944323	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	0,022	38 000,00	836,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků. 2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překlady nad otvory.

VV 2*1,3*8,34/1000
VV Součet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena celkem [CZK]	Číslo soustava
Součet								
W					20,800			
33	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranně cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	0,612	450,00	275,40	CS ÚRS 2016 02
W			1,3*0,12*2		0,312			
W			1*0,3		0,300			
W			Součet		0,612			
D	4		Vodorovné konstrukce				68 333,26	
34	K	411161153	Stropy keramické z cihelných stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C 20/25 tloušťky vrstvy nad stropními vložkami 6 cm, šířka vložek 52,5 cm, výška vložek 19 cm	m2	4,371	800,00	3 496,80	CS ÚRS 2016 02
PSC								
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách stropů z cihelných stropních vložek -1111 až -1124 jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních vložek, b) dodání a osazení betonářské sítě KARI 150x150 mm, D5 mm c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně jejího navlčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí. 2. V cenách stropů z cihelných stropních vložek -1111 až -1124 nejsou započteny náklady na osazení keramobetonových nosníků včetně jejich podepření, tyto lze ocenit položkami -121. osazení stropních keramobetonových nosníků. 3. V cenách osazení stropních nosníků -1211 až -1217 jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně podmazání cementovou maltou, b) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: - nosníky délky do 2,0 m bez podepření - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí 4. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlčení ploch zámků. 5. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na: a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38... Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí. b) podpěrnou konstrukcí; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné. 6. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. 7. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce. 8. U položek -1211 až -1217 se množství jednotek určuje v kusech jednotlivých nosníků příslušné délky.								
W			(0,625+0,08)*6,2		4,371			
W			Součet		4,371			
35	K	411161154	Stropy keramické z cihelných stropních vložek včetně zmonolitnění konstrukce betonem C 20/25 tloušťky vrstvy nad stropními vložkami 6 cm, šířka vložek 62,5 cm, výška vložek 19 cm	m2	23,250	900,00	20 925,00	CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách stropů z cihelných stropních vložek -1111 až -1124 jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních vložek, b) dodání a osazení betonářské sítě KARI 150x150 mm, D5 mm c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí. 2. V cenách stropů z cihelných stropních vložek včetně jejich podepření, tyto lze ocenit položkami - náklady na osazení keramobetonových nosníků včetně jejich podepření, tyto lze ocenit položkami -1211 až -1217 jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně 121. osazení stropních keramobetonových nosníků včetně zavětrování v tomto podmazání cementovou maltou, b) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: - nosníky délky do 2,0 m bez podepření - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí 4. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků. 5. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na: a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38-... Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí. b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné. 6. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. 7. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce. 8. U položek -1211 až -1217 se množství jednotek určuje v kusech jednotlivých nosníků příslušné délky.

PSC

23,250

(0,625*6)*6,2

W

Součet

23,250

kus

628,00

5 024,00

CS ÚRS 2016 02

36	K	411161215	Stropy keramické osazení stropních keramobetonových nosníků délky přes 5 do 6 m	kus	8,000	628,00	5 024,00	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách stropů z cihelných stropních vložek -1111 až -1124 jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních vložek, b) dodání a osazení betonářské sítě KARI 150x150 mm, D5 mm c) zalití konstrukce betonem C 20/25 včetně jejího navlhčení a ošetřování betonu až do zatvrdnutí. 2. V cenách stropů z cihelných stropních vložek včetně jejich podepření, tyto lze ocenit položkami - náklady na osazení keramobetonových nosníků včetně jejich podepření, tyto lze ocenit položkami -1211 až -1217 jsou započteny náklady na: a) dodání a osazení stropních keramobetonových nosníků včetně 121. osazení stropních keramobetonových nosníků včetně zavětrování v tomto podmazání cementovou maltou, b) provizorní podepření nosníků včetně zavětrování v tomto rozsahu: - nosníky délky do 2,0 m bez podepření - nosníky délky od 2,25 do 3,75 m podepření v polovině rozpětí - nosníky délky od 4,00 do 5,50 m podepření ve třetinách rozpětí - nosníky délky od 5,75 do 7,25 m podepření ve čtvrtinách rozpětí - nosníky délky přes 7,25 m podepření v pětinách rozpětí 4. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 jsou započteny náklady na: - položení panelů - zalití spár betonem C 16/20 včetně navlhčení ploch zámků. 5. V cenách stropů keramických z panelů -1511 až -1595 nejsou započteny náklady na: a) provedení ztužujících věnců; tyto se oceňují položkami 417 38-... Ztužující věnce ve spojení se stropní konstrukcí. b) podpěrnou konstrukci; tato není třeba, stropy jsou okamžitě únosné. 6. Množství jednotek se určuje v m2 plochy podhledu. 7. U položek -1581 až -1595 se do množství měrných jednotek nezapočítává podhledová plocha krakorce. 8. U položek -1211 až -1217 se množství jednotek určuje v kusech jednotlivých nosníků příslušné délky.

PSC

23,250	23,250	8,000	628,00	5 024,00	CS ÚRS 2016 02
--------	--------	-------	--------	----------	----------------

Př. Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot.	Cena celkem [CZK]	Cena souř. soustava
W	W		8				8,000	
W	W		Součet				8,000	
37	M	593394410	nosník stropní keramický 16x17,5x600 cm	kus			1 800,00	14 400,00 CS ÚRS 2016 02
W	W		8				8,000	
W	W		Součet				8,000	
38	K	411321515	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 20/25.	m3			2 600,00	1 713,40 CS ÚRS 2016 02
W	W		dobetonování					
W	W		6,2*(0,195+0,23)*0,25				0,659	
W	W		Součet				0,659	
39	K	411351101	Bednění stropů, kleneb nebo skorépin bez podpěrné konstrukce stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy zřízení	m2			280,00	462,00 CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Při poloměru klenby do 1 m oceňuje se Bednění fabionů na přechodu stěn do stropů, monolitických kleneb, vnějších říms cenami souboru cen 416 35-11.								
PSC								
W	W		5,5*0,3				1,650	
W	W		Součet				1,650	
40	K	411354173	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa zřízení	m2			156,00	243,36 CS ÚRS 2016 02
W	W		dobetonování					
W	W		5,2*0,3				1,560	
W	W		Součet				1,560	
41	K	411354174	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 5 do 12 kPa odstranění	m2			33,70	52,57 CS ÚRS 2016 02
W	W		5,2*0,3				1,560	
W	W		Součet				1,560	
42	K	411354175	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa zřízení	m2			180,00	4 504,50 CS ÚRS 2016 02
W	W		4,55*5,5				25,025	
W	W		Součet				25,025	
43	K	411354176	Podpěrná konstrukce stropů výšky do 4 m se zesílením dna bednění na výměru m2 půdorysu pro zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa odstranění	m2			60,00	1 501,50 CS ÚRS 2016 02
W	W		4,55*5,5				25,025	
W	W		Součet				25,025	
44	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3			3 250,00	2 616,25 CS ÚRS 2016 02
W	W		(4,95+6,2+4,95)*0,2*0,25				0,805	
W	W		Součet				0,805	
45	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			38 000,00	3 800,00 CS ÚRS 2016 02
W	W		(4,95*4)*0,888/1000				0,018	
W	W		(24*0,7)*0,222/1000				0,004	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(6,95*4)*0,888/1000		0,025			
W			(35*0,7)*0,222/1000		0,005			
W			(4,95*4)*0,888/1000		0,018			
W			(6,95*4)*0,888/1000		0,025			
W			(35*0,7)*0,222/1000		0,005			
W			Součet		0,100			
46	K	417388114	Ztužující věnce keramické stropní konstrukce pro nosné vnější zdívo z děrovaných cihel včetně věncovky, výztuže a izolantu šířka vnější zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm	m	16,200	590,00	9 558,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na : a) dodání a uložení betonářské výztuže, b) dodání a uložení betonu C 16/20, c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na : - dodání a osazení věncovek, - tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky. 2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.								
W			4,95+6,3+4,95		16,200			
W			Součet		16,200			
47	K	451578111	Dno rýhy pod drenážní potrubí zpevněné šterkopiskem, tl. do 150 mm	m	0,757	47,40	35,88	CS ÚRS 2016 02
W			drenáž					
W			4,95*0,3*0,15		0,223			
W			6,9*0,3*0,15		0,311			
W			4,95*0,3*0,15		0,223			
W			Součet		0,757			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				102 703,38	
48	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačněním do tmelu stropů	m2	23,700	170,00	4 029,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
W			4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
W			Součet		23,700			
49	K	611311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	23,700	135,00	3 199,50	CS ÚRS 2016 02
W			4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
W			Součet		23,700			
50	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	113,844	60,00	6 830,64	CS ÚRS 2016 02
W			1 chodba					
W			2,95*2,75+2,95*2,75+1,65*2,75		20,763			
W			-(0,7*2,1)*3		-4,410			
W			-(0,8*2,1)		-1,680			
W			2 úklidová místnost					

Cena celkem [CZK]
 102 703,38
 10,75
 1,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena sazby
W			1*2,75*2+1,9*2,75		10,725			
W			-0,7*2,1		-1,470			
W			3 umývárna ženy		19,645			
W			1,81*2,75*2+1,9*2,75+1,9*2,35		-4,410			
W			-(0,7*2,1)*3		-0,900			
W			-0,75*1,2		0,315			
W			(1,2*2+0,75)*0,1					
W			4 WC ženy		8,160			
W			1,6*2,75+1,6*2,35		2,475			
W			0,9*2,75		2,115			
W			0,9*2,35		-1,470			
W			-(0,7*2,1)		-0,350			
W			-(0,7*0,5)		0,180			
W			(0,55*2+0,7)*0,1					
W			5 WC ženy		8,800			
W			1,6*2,75*2		2,475			
W			0,9*2,75		2,115			
W			0,9*2,35		-1,470			
W			-(0,7*2,1)		-0,350			
W			-(0,7*0,5)		0,180			
W			(0,55*2+0,7)*0,1					
W			6 WC vozíčkaři		8,800			
W			1,6*2,75*2		8,855			
W			1,61*2,75*2		-1,680			
W			-(0,8*2,1)		-0,770			
W			-(1,4*0,55)		0,250			
W			(0,55*2+1,4)*0,1					
W			7 WC muži		9,231			
W			1,81*2,75+1,81*2,35		2,475			
W			0,9*2,75		-1,470			
W			-(0,7*2,1)		-0,770			
W			-(0,55*1,4)		0,250			
W			(0,55*2+1,4)*0,1					
W			8 WC muži		9,231			
W			1,81*2,75+1,81*2,35		9,625			
W			1,75*2,75*2		-1,470			
W			-(0,7*2,1)					
W			9 umývárna muži		4,254			
W			1,81*2,35		9,900			
W			1,8*2,75*2		-1,470			
W			-(0,7*2,1)		-3,150			
W			-(1,2*2+0,75)		0,315			
W			(1,2*2+0,75)*0,1		113,844			
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	13,061	150,00	1 959,15	CS ÚRS 2016 02
<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.								
	PSC		obvodová stěna klubovny					
	W		1,9*2,75		5,225			
	W		1,65*2,75		4,538			
	W		-0,8*2,1		-1,680			
	W		1,81*2,75		4,978			
	W		Součet		13,061			
52	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	19,353	100,00	1 935,30	CS ÚRS 2016 02
	W		1 chodba					
	W		2,95*0,4+2,95*0,4+1,65*0,4*2		3,680			
	W		2 úklidová místnost					
	W		1*0,4*2+1,9*0,4*2		2,320			
	W		3 umývárna ženy					
	W		1,81*0,4*2+1,9*0,4		2,208			
	W		0,7*0,1		0,070			
	W		4 WC ženy					
	W		1,6*0,4		0,640			
	W		0,9*0,4		0,360			
	W		0,7*0,1		0,070			
	W		5 WC ženy					
	W		1,6*0,4*2		1,280			
	W		0,9*0,4		0,360			
	W		0,7*0,1		0,070			
	W		6 WC vozíčkáři					
	W		1,6*0,4*2		1,280			
	W		1,61*0,4*2		1,288			
	W		1,4*0,1		0,140			
	W		7 WC muži					
	W		1,81*0,4		0,724			
	W		0,9*0,4		0,360			
	W		1,4*0,1		0,140			
	W		8 WC muži					
	W		1,81*0,4		0,724			
	W		1,75*0,4*2		1,400			
	W		9 umývárna muži					
	W		1,8*0,4*2+1,81*0,4		2,164			
	W		0,75*0,1		0,075			
	W		Součet		19,353			

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena za kus
53	K	612321121	mm	113,844	200,00	22 768,80	CS ÚRS 2016 02

Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn

Pozdníka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.

PSC

W	1 chodba	20,763
W	2,95*2,75+2,95*2,75+1,65*2,75	-4,410
W	-(0,7*2,1)*3	-1,680
W	-(0,8*2,1)	
W	2 úklidová místnost	10,725
W	1*2,75*2+1,9*2,75	-1,470
W	-0,7*2,1	
W	3 umývárna ženy	19,645
W	1,81*2,75*2+1,9*2,75+1,9*2,35	-4,410
W	-(0,7*2,1)*3	-0,900
W	-0,75*1,2	0,315
W	(1,2*2+0,75)*0,1	
W	4 WC ženy	8,160
W	1,6*2,75+1,6*2,35	2,475
W	0,9*2,75	2,115
W	0,9*2,35	-1,470
W	-(0,7*2,1)	-0,350
W	-(0,7*0,5)	0,180
W	(0,55*2+0,7)*0,1	
W	5 WC ženy	8,800
W	1,6*2,75*2	2,475
W	0,9*2,75	2,115
W	0,9*2,35	-1,470
W	-(0,7*2,1)	-0,350
W	-(0,7*0,5)	0,180
W	(0,55*2+0,7)*0,1	
W	6 WC vozíčkáři	8,800
W	1,6*2,75*2	8,855
W	1,61*2,75*2	-1,680
W	-(0,8*2,1)	-0,770
W	-(1,4*0,55)	0,250
W	(0,55*2+1,4)*0,1	
W	7 WC muži	9,231
W	1,81*2,75+1,81*2,35	2,475
W	0,9*2,75	-1,470
W	-(0,7*2,1)	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			-(0,55*1,4) -		-0,770			
W			(0,55*2+1,4)*0,1		0,250			
W			8 WC muži					
W			1,81*2,75+1,81*2,35		9,231			
W			1,75*2,75*2		9,625			
W			-(0,7*2,1)		-1,470			
W			9 umývárna muži					
W			1,81*2,35		4,254			
W			1,8*2,75*2		9,900			
W			-(0,7*2,1)		-1,470			
W			-(1,2*2+0,75)		-3,150			
W			(1,2*2+0,75)*0,1		0,315			
W			Součet		113,844			
54	K	612321141	Omitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,820	200,00	164,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.								
W			zazděné I profily					
W			1,3*0,2*2		0,520			
W			1*0,3		0,300			
W			Součet		0,820			
55	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	5,600	70,00	392,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.								
W			ostění dveří do klubovny					
W			2,3+1+2,3		5,600			
W			Součet		5,600			
56	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	52,903	52,50	2 777,41	CS ÚRS 2016 02
W			(4,95+6,3+4,95)*3,198		51,808			
W			-(0,75*1,2+0,7*0,55+0,7*0,55+1,4*0,55+0,75*1,2)		-4,110			
W			(1,2*2+0,75)*2*0,11		0,693			
W			(0,7+2*0,5)*2*0,11		0,374			
W			(0,5*2+1,4)*2*0,11		0,528			
W			atika					
W			(4,95+1)*0,3*2		3,570			
W			0,2*0,2		0,040			

10 844,46 CS ÚRS 2016 02

220,00

49,293

m2

15

Omítka vápnomocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15

mm hladká stěn

57 K 622321121

Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítky v tloušťce jádrové omítky přes 15 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm. 2. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 62.13-1... této části katalogu.

W (4,95+6,3+4,95)*3,198 51,808
W -(0,75*1,2+0,7*0,55+0,7*0,55+1,4*0,55+0,75*1,2) -4,110
W (1,2*2+0,75)*2*0,11 0,693
W (0,7+2*0,5)*2*0,11 0,374
W (0,5*2+1,4)*2*0,11 0,528
W Součet 49,293

58	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn	m2	500,00	3 240,00	CS ÚRS 2016 02
W			(4,95+6,3+4,95)*0,4		6,480		
W			Součet		6,480		

59	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	250,00	10 703,25	CS ÚRS 2016 02
W			(4,95+6,3+4,95)*3,198		51,808		
W			-(0,75*1,2+0,7*0,55+0,7*0,55+1,4*0,55+0,75*1,2)		-4,110		
W			(1,2*2+0,75)*2*0,11		0,693		
W			(0,7+2*0,5)*2*0,11		0,374		
W			(0,5*2+1,4)*2*0,11		0,528		
W			-6,48		-6,480		
W			Součet		42,813		

60	K	629991012	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začíšťovací lištu	m2	12,00	49,32	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen:				
W			1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začíšťovací lišty: tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.		4,110		
W			0,75*1,2+0,7*0,55+0,7*0,55+1,4*0,55+0,75*1,2		4,110		
W			Součet		23,700		

61	K	632441114	Potěr anhydritový samonivelační ze suchých směsí tloušťky přes 40 do 50 mm	m2	500,00	11 850,00	CS ÚRS 2016 02
PSC			Poznámka k souboru cen:				
W			1. Ceny jsou určeny pro samonivelační anhydritový potěr na střepech jako podklad pod, izolaci pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě.		23,700		
W			4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+3,2+3,3		23,700		
W			Součet		1,190		

62	K	632450121	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	250,00	297,50	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny -0121 až -0124 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v pásu vodorovný nebo ve spádu do 15 st. na zdivu jako podklad pod izolaci, pod parapety z prefabrikovaných dílců, pod oplechování, jako podklad pro uložení ocelových profilů, překladů, stropních nosníků, apod. 2. Ceny -0131 až -0134 jsou určeny pro vyrovnávací potěr v ploše na střepech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných přeja panelů (např. v kanálech). 3. Ceny -0131 až -0134 lze použít i pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení, s následným zatemňováním hutné malty. 4. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.								
atika								
(4,95+1)*0,2								
Součet								
63	K	632481213	Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie	m2	23,700	10,00	237,00	CS ÚRS 2016 02
					Součet	23,700		
64	K	634112113	Obvodová dilatace mezi stěnou a samonivelačním potěrem podlahovým páskem výšky 80 mm	m	59,000	13,30	784,70	CS ÚRS 2016 02
					Součet	59,000		
					2,95*2+1,65*2	9,200		
					1*2+1,9*2	5,800		
					1,9*2+1,81*2	7,420		
					1,6*2+0,9*2	5,000		
					1,6*2+0,9*2	5,000		
					1,61*2+1,6+2	6,820		
					1,81*2+0,9*2	5,420		
					1,75*2+1,81*2	7,120		
					1,81*2+1,8*2	7,220		
					Součet	59,000		
65	K	635111115	Násyp ze šterkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopísku	m3	3,754	775,00	2 909,35	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:								
1. Ceny jsou určeny pro násyp vodorovný nebo ve spádu pod podlahy, mazaniny, dlažby a pro násypy na plochých střechách.								
pod desku								
4,55*5,5*0,15								
Součet								
					3,754			
					3,754			
66	K	637121113	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm	m2	10,440	300,00	3 132,00	CS ÚRS 2016 02
					Součet	10,440		
					17,4*0,6			
67	K	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	17,400	250,00	4 350,00	CS ÚRS 2016 02
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			
					17,400			
					Součet	17,400		
					17,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka	Cena celkem [CZK]	Cena ÚRS 2016 02
W			4,95+0,6+6,3+0,6+4,95				250,00	4 350,00 CS ÚRS 2016 02
W			Součet		17,400			
68	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m ²	kus	8,000		500,00	4 000,00 CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro osazování zárubní a rámu do stěn z prefadilců např. pórabetonových nebo sesazovaných, které se provádí současně nebo bezprostředně po osazení stěnových dílců, podobně platí u konstrukci zděných přes 150 mm tloušťky, kde se osazování provádí převážně až po jejich vyztužení. 2. Ceny lze použít i pro osazení ocelových rámu na maltu určených pro zasklívání sklem profilovaným oceňovaným cenami katalogu 800-787 Zasklívání. 3. V cenách jsou započteny i náklady na kotvení rámu do zdiva. 4. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím prvcen apod.). 5. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku zárubní nebo rámu, které se oceňují ve specifikaci.								
W			6+1+1		8,000			
W			Součet		8,000			
69	M	553311150	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 700 L/P	kus	6,000		600,00	3 600,00 CS ÚRS 2016 02
W			6		6,000			
W			Součet		6,000			
70	M	553311170	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 110 800 L/P	kus	1,000		600,00	600,00 CS ÚRS 2016 02
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
71	M	553311410	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 L/P	kus	1,000		700,00	700,00 CS ÚRS 2016 02
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
72	K	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m ²	kus	1,000		650,00	650,00 CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zárubní, tyto se oceňují ve specifikaci.								
PSC								
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
73	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 800 L/P	kus	1,000		700,00	700,00 CS ÚRS 2016 02
W			1		1,000			
W			Součet		1,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					9 057,12
74	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m ²	2,498		120,00	299,76 CS ÚRS 2016 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny náklady na řezání desek z polystyrenu na požadovaný rozměr a uložení do bednění dilatační spáry s nutným zajištěním před betonáží. 2. V cenách nejsou započteny náklady bednění čela dilatační spáry a vložení listů zkosení dilatační spáry, tmelení dilatační spáry s předtěsněním, tyto se oceňují souborem cen 931 99-41 Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily a tmely.								
PSC								
W			spára mezi statým základem a novou deskou					
W			5,55*0,45					
W			Součet		2,498			
75	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²	55,800	27,00	1 506,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového lehkého vnitřního líc sloupků zabradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. (4,95+1,2+6,3+1,2+4,95)*3								
PSC								
W					55,800			
W			Součet		55,800			
76	K	941211211	Montáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m ²	3 348,000	1,00	3 348,00	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení. 2. Montáž lešení řádového lehkého vnitřního líc sloupků zabradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. 55,8*60								
PSC								
W					3 348,000			
W			Součet		3 348,000			
77	K	941211811	Demontáž lešení řádového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m ² šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m	m ²	55,800	17,00	948,60	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. Demontáž lešení řádového lehkého vnitřního líc sloupků zabradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními lici. (4,95+1,2+6,3+1,2+4,95)*3								
PSC								
W					55,800			
W			Součet		55,800			
78	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce leševné podlahy do 1,9 m	m ²	23,700	25,00	592,50	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení. 2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací. 3. Množství měrných jednotek se určuje m² podlahové plochy, na které se práce provádí. 4,9+1,9+3,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3								
PSC								
W					23,700			
W			Součet		23,700			
79	K	952902021	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením	m ²	23,700	1,89	44,79	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

- [illegible]

WV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3	Součet	23,700					23,700
WV									23,700
80	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m ² , tl. do 300 mm	m ³	0,805	1 000,00		805,00	CS ÚRS 2016 02
WV			1*2,3*0,35		0,805				
WV			Součet		0,805				
81	K	975043121	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení hmotností přes 750 do 1000 kg/m	m	3,000	300,00		900,00	CS ÚRS 2016 02
WV			3		3,000				
WV			Součet		3,000				
82	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m ²	13,597	45,00		611,87	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání všech hmot. 2. V cenách očištění ploch písekem jsou započteny i náklady smetení písku dohromady nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách očištění ploch písekem nejsou započteny náklady na odvoz písku, které se oceňují cenami odvozu sutí příslušného katalogu pro objekt, na kterém se práce provádí.

obvodová stěna klubovny

1,9*2,85	5,415
1,65*2,85	4,703
-0,8*2,1	-1,680
1,81*2,85	5,159
Součet	13,597

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 997 Přesun sutě

83	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	1,449	220,00	318,78 CS ÚRS 2016 02
						883,67	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na: a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost, b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy, c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku, d) náklady na rozhrnutí a urovnění sutí na dopravním prostředku. 2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), účije se pro ocenění dopravy sutí cena -3111 (pro nejmenší výšku, tj. 6 m). 3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz sutí. 4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení dopravy sutí např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

PSC

84	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,449	190,00	275,31 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-----------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

85	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	7,245	9,97	72,23 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	-------	------	----------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu sutí je vzdálenost od místa naložení sutí na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce. 2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení sutí na skládku nebo meziskládku. 3. Ceny jsou určeny pro odvoz sutí na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů). 4. Odvoz sutí z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.

PSC

W 1,449*5

W Součet

86	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	1,449	150,00	217,35 CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	---	-------	--------	-----------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru lze po dohodě upravit podle místních podmínek. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

D 998

Přesun hmot

16 979,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena
87	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	90,317	188,00	16 979,60	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke zřízení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb. 2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119. 3. Jestliže pro svíslý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užití se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.

PSC

232 134,08
42 049,88

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

88	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2	31,185	6,83	212,99	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

4,95*6,3

Součet

31,185

31,185

89	M	111631500	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,012	44 600,00	535,20	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	---	-------	-----------	--------	----------------

31,185*0,4/1000

Součet

0,012

0,012

0,012

90	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním	m2	4,860	14,90	72,41	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.

(4,95+6,3+4,95)*0,3

Součet

4,860

4,860

91	M	111631500a	lak asfaltový penetrační (MJ t) bal 9 kg	t	0,002	44 600,00	89,20	CS ÚRS 2016 02
----	---	------------	--	---	-------	-----------	-------	----------------

4,86*0,4/1000

Součet

0,002

0,002

0,002

92	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	31,185	70,50	2 198,54	CS ÚRS 2016 02
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.

4,95*6,3

31,185

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	M	628321340	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	32,744	95,00	3 110,68	CS ÚRS 2016 02
	W		4,95*6,3					
	W		Součet		31,185			
	W		31,185*1,05 Přepočtené koeficientem množství		31,185			
	W		Součet		32,744			
94	M	628361100	pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou	m2	32,744	140,00	4 584,16	CS ÚRS 2016 02
	W		4,95*6,3					
	W		Součet		31,185			
	W		31,185*1,05 Přepočtené koeficientem množství		31,185			
	W		Součet		32,744			
95	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	4,860	80,80	392,69	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-					
			9097 Příplatek za plochu do 10 m2.					
	W		(4,95+6,3+4,95)*0,3		4,860			
	W		Součet		4,860			
96	M	628321340a	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	5,832	95,00	554,04	CS ÚRS 2016 02
	W		(4,95+6,3+4,95)*0,3		4,860			
	W		Součet		4,860			
	W		4,86*1,2 Přepočtené koeficientem množství		5,832			
97	K	711161307	Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,5 m	m2	18,630	99,70	1 857,41	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace listou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.					
	W		4,95*1,15*2		11,385			
	W		6,3*1,15		7,245			
	W		Součet		18,630			
98	K	711161382	Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi ukončení izolace listou provětrávací	m	16,200	101,00	1 636,20	CS ÚRS 2016 02
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. V cenách -1302 až -1361 nejsou započteny náklady na ukončení izolace listou. 2. Prostupy izolací se oceňují cenami souboru 711 76 - Provedení detailů fóliemi.					
	W		4,95*2+6,3		16,200			
	W		Součet		16,200			
99	K	711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaší flexibilní minerální na ploše vodorovné V	m2	23,700	170,00	4 029,00	CS ÚRS 2016 02
	W		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
	W		Součet		23,700			
100	K	711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnící kaší flexibilní minerální na ploše svislé S	m2	107,664	200,00	21 532,80	CS ÚRS 2016 02
	W		1 chodba					
	W		2,95*2,35+3*2,35+1,65*2,35					
					17,860			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			- (0,7*2,1)*3		-4,410			
W			- (0,8*2,1)		-1,680			
W			2 úklidová místnost					
W			1*2,35*2+1,9*2,35					
W			-0,7*2,1		9,165			
W			3 umývárna ženy		-1,470			
W			1,81*2,35*2+1,9*2,35+1,9*2,35		17,437			
W			- (0,7*2,1)*3		-4,410			
W			-0,75*1,2		-0,900			
W			(1,2*2)*0,1		0,240			
W			4 WC ženy					
W			1,6*2,35+1,6*2,35		7,520			
W			0,9*2,35		2,115			
W			0,9*2,35		2,115			
W			- (0,7*2,1)		-1,470			
W			- (0,7*0,5)		-0,350			
W			(0,55*2)*0,1		0,110			
W			5 WC ženy					
W			1,6*2,35*2		7,520			
W			0,9*2,35		2,115			
W			0,9*2,35		2,115			
W			- (0,7*2,1)		-1,470			
W			- (0,7*0,5)		-0,350			
W			(0,55*2)*0,1		0,110			
W			6 WC vozíčkaři					
W			1,6*2,35*2		7,520			
W			1,61*2,35*2		7,567			
W			- (0,8*2,1)		-1,680			
W			- (1,4*0,55)		-0,770			
W			(0,55*2)*0,1		0,110			
W			7 WC muži					
W			1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
W			0,9*2,35		2,115			
W			- (0,7*2,1)		-1,470			
W			- (0,55*1,4)		-0,770			
W			(0,55*2)*0,1		0,110			
W			8 WC muži					
W			1,81*2,35+1,81*2,35		8,507			
W			1,75*2,35*2		8,225			
W			- (0,7*2,1)		-1,470			
W			9 umývárna muži					
W			1,81*2,35		4,254			
W			1,8*2,35*2		8,460			
W			- (0,7*2,1)		-1,470			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		-(1,2*2+0,75)		-3,150			
W		(1,2*2)*0,1		0,240			
W		obvodová stěna klubovny					
W		1,9*2,35					
W		1,65*2,35		4,465			
W		-0,8*2,1		3,878			
W		1,81*2,35		-1,680			
W		Součet		4,254			
				107,664			
101 K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	408,053	3,05	1 244,56	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D	712	Povlakové krytiny				15 381,14	
102 K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	31,238	70,00	2 186,66	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.

4,95*5,95
5,95*0,3
Součet

29,453
1,785
31,238

103 M	628662800	pás asfaltový modifikovaný za studena samolepící na polystyren tl. 3 mm	m2	35,924	125,00	4 490,50	CS ÚRS 2016 02
W		4,95*5,95					
W		5,95*0,3					
W		Součet					
				29,453			
				1,785			
				31,238			
				35,924			

31,238*1,15 "Přepočtené koeficientem množství"

104 K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	32,476	70,00	2 273,32	CS ÚRS 2016 02
-------	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9096 Příplatek za plochu do 10 m2, a to jen při položení pásů za použití natěradel nebo tmelů za horka.

4,95*5,95

29,453

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		4,95*0,25		1,238			
	VV		5,95*0,3		1,785			
	VV		Součet		32,476			
105	M	628411700	pás těžký asfaltovaný samolepicí vložka strojní lepenka	m2	37,347	135,00	5 041,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,95*5,95		29,453			
	VV		4,95*0,25		1,238			
	VV		5,95*0,3		1,785			
	VV		Součet		32,476			
	VV		32,476*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		37,347			
106	K	712742559	Provedení povlakové krytiny střech samostatným zesílením pásy přitavením NAIP, šířky 500 mm	m	8,200	70,00	574,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		nápojení staré střechy na novou odhad		8,200			
	VV		8,2		8,200			
	VV		Součet					
107	M	628321340b	pás těžký asfaltovaný V60 S40	m2	4,305	95,00	408,98	CS ÚRS 2016 02
	VV		8,2*0,5		4,100			
	VV		Součet		4,100			
	VV		4,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		4,305			
108	K	998712201	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	149,753	2,71	405,83	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.								
D 713 Izolace tepelné							20 538,99	
109	K	71312111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	23,700	30,00	711,00	CS ÚRS 2016 02
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásy k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.								
	VV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			
	VV		Součet		23,700			
110	M	283758830	deska z pěnového polystyrenu pro vysoce zatížené konstrukce 1000 x 500 x 80 mm	m2	26,070	125,00	3 258,75	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,9+1,9+3,4+1,4+1,4+2,6+1,6+3,2+3,3		23,700			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			Součet						
WV			23,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství			23,700			
111	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	12,714	220,00		2 797,08	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:									
PSC			1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.). 2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olišťování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 - Konstrukce truhlářské.						
WV			4,95*0,75			3,713			
WV			(6,95+0,1)*0,75			5,288			
WV			4,95*0,75			3,713			
WV			Součet			12,714			
112	M	283763520	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby 1250 x 600 x 50 mm	m2	12,714	80,00		1 017,12	CS ÚRS 2016 02
WV			4,95*0,75			3,713			
WV			(6,95+0,1)*0,75			5,288			
WV			4,95*0,75			3,713			
WV			Součet			12,714			
113	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	27,668	75,00		2 075,10	CS ÚRS 2016 02
Poznámka k souboru cen:									
PSC			1. Množství tepelné izolace střech plochých atikových pásů k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahu) na obvodu ploché střechy.						
WV			4,65*5,95			27,668			
WV			Součet			27,668			
114	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 x 120 mm	m2	31,818	190,00		6 045,42	CS ÚRS 2016 02
WV			4,65*5,95			27,668			
WV			Součet			31,818			
115	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) 1000 x 500 (1000) mm	m3	2,545	1 600,00		4 072,00	CS ÚRS 2016 02
WV			4,65*5,95*0,08			2,213			
WV			Součet			2,213			
WV			2,213*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			2,545			
116	M	283764160	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 40 mm pod OSB desky	m2	2,053	100,00		205,30	CS ÚRS 2016 02
WV			5,95*0,3			1,785			
WV			Součet			1,785			
WV			1,785*1,15 'Přepočtené koeficientem množství			2,053			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
117	K	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	201,818	1,77	357,22	CS ÚRS 2016 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 762 Konstrukce tesařské

1 302,02

118	K	762511241	Konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 10 mm	m2	2,085	204,00	425,34	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.

W 6,95*0,3
W Součet

2,085
2,085

119	K	762511247	Konstrukce podkladové z dřevostěpkových desek jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm	m2	2,085	390,00	813,15	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 podlahové konstrukce podkladové z desek dřevostěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 59-5001.

W 6,95*0,3
W Součet

2,085
2,085

120	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	12,385	5,13	63,53	CS ÚRS 2016 02
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálu oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbou. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikaci. 3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

PSC

D 764 Konstrukce klempířské

14 411,78